

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-17431-aerodm-prawy-czerwony-p-169738.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-17431 AeroDM prawy czerwony



Cena brutto	3 698,99 zł
Cena netto	3 007,31 zł
Numer katalogowy	WIL-120-17431-RD

Opis produktu

Zacisk hamulcowy AeroDM z mocowaniem Lug Nowy, kuty sześciotłoczkowy zacisk hamulcowy AeroDM zapewnia wysoką skuteczność hamowania w zastosowaniach drogowych oraz terenowych. Konstrukcja łączy technologie wyścigowe z korpusem o szerokiej adaptowalności. Dzięki zmiennej geometrii mocowania typu Lug, AeroDM umożliwia bezpośredni montaż do zwrotnicy w połączeniu z dedykowanymi tarczami o średnicy 13,38" w wielu nowoczesnych pojazdach typu truck. Dostępne warianty objętości tłoczków pozwalają precyzyjnie dopasować charakterystykę hamowania do ciężkich zastosowań. Model AeroDM stanowi najnowszą innowację w serii zacisków Aero4/6. Wewnętrzne kanały przepływu płynu hamulcowego eliminują zewnętrzne przewody przelewowe, a masywny centralny mostek zwiększa sztywność konstrukcji. Korpus serii Aero wykonywany jest w procesie kucia typu stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje strukturę ziaren metalu zgodnie z konturem zacisku, eliminując naprężenia i przerwania struktury charakterystyczne dla obróbki z litego bloku. Efektem jest zacisk o wysokiej efektywności docisku oraz wyjątkowej odporności na zmęczenie materiału, naprężenia i odkształcenia pod obciążeniem. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Typ tłoczków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,25 Średnica tarczy (in): 13,38 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 11,1 Objętość klocków (in³): 5,2 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 8,9 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,04 Strona montażu: prawa Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,10 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,38 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6617 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 11,1 Całkowita objętość klocków (in³): 5,2 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,62 Średnica tłoczka 2 (in): 1,38 Średnica tłoczka 3 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 5,04 Średnica otworów montażowych (in): 0,48 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT