

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-przedni-6-tloczkowy-wilwood-120-14317-tc6-prawy-czarny-p-169580.html>

Zacisk hamulcowy przedni 6 tloczkowy Wilwood 120-14317 TC6 prawy czarny



Cena brutto	3 249,00 zł
Cena netto	2 641,46 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14317-FS-BK

Opis produktu

Zacisk hamulcowy TC6, mocowanie radialne TC6R Radial Mount to nowa generacja zaawansowanej technologii Big Brake firmy Wilwood. Sześć tłoków ze stali nierdzewnej, osadzonych w masywnym, kutym korpusie aluminiowym o wysokiej wytrzymałości, zapewnia bardzo wysoką skuteczność hamowania oraz trwałość wymaganą w nowoczesnych, ciężkich pickupach i SUV-ach o podwyższonej masie. Zaciski TC6R są wytwarzane metodą stress-flow forging z wysokogatunkowych półfabrykatów aluminiowych. Projekt opracowany z wykorzystaniem analizy FEA minimalizuje masę przy jednoczesnym maksymalnym zwiększeniu sztywności i odporności na ugięcia. Powiększony promień mostka umożliwia współpracę z tarczami o grubości 1,38" i średnicy do 16,00". Korpus wzmacniany jest sześcioma śrubami ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości, a stalowe płytki ochronne zabezpieczają mostek przed zużyciem od krawędzi klocków. Sześć grubościennych tłoków ze stali nierdzewnej zapewnia bardzo równomierny docisk klocków. Zróżnicowane średnice tłoków, zaczerpnięte z technologii wyścigowej Wilwood, gwarantują równomierne zużycie okładzin i stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur oraz obciążeń. Konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem współpracy z seryjnymi pompami hamulcowymi i układami wspomagania. Tłoki Liczba tłoków: 6 Łączna powierzchnia tłoków: 5,40 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,38 in Średnica tarczy: 16,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 13 in² Objętość klocków: 6 in³ Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 9,2 lb Kolor i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarny lakier proszkowy Mocowanie Typ mocowania: radialne Pozycja montażu: przednia Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 8,27 in Zgodność z tarczami Nominalna szerokość tarczy: 1,38 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,38 in Minimalna szerokość tarczy: 1,32 in Maksymalna średnica tarczy: 16,00 in Minimalna średnica tarczy: 14,00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków: 6318 Całkowita powierzchnia klocków: 13 in² Całkowita objętość klocków: 6 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,75 in Średnica tłoka 2: 1,38 in Średnica tłoka 3: 1,38 in Łączna powierzchnia tłoków: 5,40 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 8,27 in Średnica otworu montażowego: 0,45 in Wysokość mocowania: 2,56 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT