

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-tylny-6-tloczkowy-wilwood-120-14317-tc6-prawy-czerwony-p-169583.html>

Zacisk hamulcowy tylny 6 tloczkowy Wilwood 120-14317 TC6 prawy czerwony



Cena brutto	3 249,00 zł
Cena netto	2 641,46 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14317-RS-RD

Opis produktu

Zacisk hamulcowy TC6, mocowanie radialne Zacisk hamulcowy Wilwood TC6R z mocowaniem radialnym reprezentuje nową generację dopracowanej technologii Big Brake. Sześć tłoków ze stali nierdzewnej, osadzonych w masywnym, kutym korpusie aluminiowym o wysokiej wytrzymałości, zapewnia bardzo wysoką skuteczność hamowania oraz trwałość wymaganą do obsługi dużych obciążeń w nowoczesnych, modyfikowanych pickupach i pojazdach typu SUV. Zaciski TC6R są wykonywane metodą stress-flow forging z wysokogatunkowych półfabrykatów aluminiowych. Projekt opracowany przy użyciu analizy strukturalnej FEA minimalizuje masę przy jednoczesnym maksymalnym zwiększeniu sztywności i odporności na ugięcia. Powiększony promień mostka umożliwia współpracę z tarczami o grubości 1,38" i średnicy do 16,00". Korpus jest wzmacniany sześcioma śrubami ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości, a stalowe wkładki chronią mostek przed zużyciem powodowanym przez krawędzie klocków. Grubościenne tłoki ze stali nierdzewnej zapewniają bardzo efektywny i równomierny docisk klocków. Zróżnicowane średnice tłoków, zaczerpnięte z technologii wyścigowej Wilwood, gwarantują równomierne zużycie okładzin oraz stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur i obciążeń. Objętości cylindrów tłoków są zoptymalizowane pod kątem współpracy z seryjnymi pompami hamulcowymi i układami wspomagania. Tłoki Liczba tłoków: 6 Łączna powierzchnia tłoków: 5,40 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,38 in Średnica tarczy: 16,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 13 in² Objętość klocków: 6 in³ Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 9,2 lb Kolor i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Typ mocowania: radialne Pozycja montażu: tylna Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 8,27 in Zgodność z tarczami Nominalna szerokość tarczy: 1,38 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,38 in Minimalna szerokość tarczy: 1,32 in Maksymalna średnica tarczy: 16,00 in Minimalna średnica tarczy: 14,00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków: 6318 Całkowita powierzchnia klocków: 13 in² Całkowita objętość klocków: 6 in³ Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 8,27 in Średnica otworu montażowego: 0,45 in Wysokość mocowania: 2,56 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT