

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-tylny-6-tloczkowy-wilwood-120-14319-tc6-prawy-czerwony-p-169593.html>

Zacisk hamulcowy tylny 6 tloczkowy Wilwood 120-14319 TC6 prawy czerwony



Cena brutto	3 249,00 zł
Cena netto	2 641,46 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14319-RS-RD

Opis produktu

TC6 Zacisk hamulcowy z mocowaniem radialnym Zacisk hamulcowy TC 6R z mocowaniem radialnym stanowi nową generację dopracowanej technologii Big Brake marki Wilwood. Sześć tłoczków ze stali nierdzewnej, osadzonych w masywnej obudowie z kutego aluminium o wysokiej wytrzymałości, zapewnia wysoką skuteczność hamowania i trwałość podczas pracy przy dużych obciążeniach nowoczesnych, modyfikowanych samochodów typu pick-up oraz SUV. Zaciski TC 6R są wykonywane metodą kucia z kontrolowanym przepływem naprężeń (stress flow forging) z wysokogatunkowych półfabrykatów aluminiowych typu billet. W procesie projektowania zastosowano analizę strukturalną FEA w celu minimalizacji masy i maksymalizacji sztywności odpornej na ugięcia. Powiększony promień mostka umożliwia współpracę z tarczami o grubości do 1,38 cala i średnicy do 16 cali. Korpusy są łączone i wzmacniane w obszarze mostka za pomocą sześciu powlekanych śrub stalowych o wysokiej wytrzymałości. Poprzeczne śruby mostka zwiększają odporność na deformacje i rozdzielanie korpusu przy wysokich ciśnieniach oraz dużych obciążeniach. Stalowe płytki ochronne zabezpieczają mostki przed zużyciem i uszkodzeniami powodowanymi przez krawędzie nośne klocków hamulcowych. Zacisk TC 6R, o masie początkowej od 8,66 funta, zapewnia bardzo wysoką efektywność docisku klocków dzięki sześciu tłoczkom ze stali nierdzewnej o grubych ściankach. Zwiększona grubość ścianek tłoczków poprawia odporność na odkształcenia w warunkach dużego obciążenia. Stal nierdzewna ogranicza korozję oraz zmniejsza przenoszenie ciepła z klocków do korpusu zacisku, uszczelnień i płynu hamulcowego. Zróżnicowane średnice cylindrów tłoczków, opracowane na bazie technologii wyścigowych Wilwood, zapewniają proporcjonalny rozkład siły docisku, równomierne obciążenie klocków oraz jednolite zużycie w szerokim zakresie temperatur i obciążeń. Objętości cylindrów są dopasowane do wydajności seryjnych pomp hamulcowych i układów wspomagania. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Powierzchnia tłoczków (in²): 6,90 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: nie Wymiary tarczy Grubość tarczy (in): 1,38 Średnica tarczy (in): 16,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in²): 13 Objętość klocka (in³): 6 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 9,2 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,27 Pozycja mocowania: tylna Strona montażu: prawa Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarcz Grubość tarczy (in): 1,38 Maksymalna grubość tarczy (in): 1,38 Minimalna grubość tarczy (in): 1,32 Maksymalna średnica tarczy (in): 16,00 Minimalna średnica tarczy (in): 14,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 6318 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A łączna powierzchnia klocków (in²): 13 łączna objętość klocków (in³): 6 Specyfikacja tłoczków Średnica cylindra tłoczka 1 (in): 1,88 Średnica cylindra tłoczka 2 (in): 1,62 Średnica cylindra tłoczka 3 (in): 1,62 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 6,90 Dane montażowe Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 8,27 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,56 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT