

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zrp-prowadnice-zaworowe-dolotowe-do-mitsubishi-evo-4g63-8-szt-p-51543.html>

## ZRP Prowadnice Zaworowe Dolotowe do Mitsubishi Evo 4G63 8 szt.



Cena brutto	<b>392,62 zł</b>
Cena netto	<b>319,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>VG-MIT-002-E-8</b>

### Opis produktu

Mitsubishi 4G63 EVO 1-9 – ZRP Wysokowydajne Prowadnice Zaworowe Dolotowe (Zestaw 8 szt.) Wysokowydajne prowadnice zaworowe dolotowe ZRP zostały zaprojektowane specjalnie do silników Mitsubishi 4G63 stosowanych w modelach Lancer Evolution I-IX. Przystosowane do pracy przy wysokim doładowaniu, podwyższonych temperaturach w cylindrze oraz długotrwałej pracy przy wysokich obrotach, zapewniają wyjątkową trwałość, stabilność wymiarową oraz skuteczne odprowadzanie ciepła w wymagających zastosowaniach drogowych i sportowych. Wykonane z wysokiej jakości stopów na bazie miedzi, takich jak brąz manganowy lub miedź-beryl, oferują bardzo wysoką odporność na zużycie oraz doskonałą przewodność cieplną. Zaawansowany skład materiałowy umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła z trzonka zaworu do głowicy cylindrów, co obniża temperaturę pracy i zwiększa niezawodność układu rozrządu przy dużym obciążeniu. Każda prowadnica jest precyzyjnie obrabiana z tolerancją  $\pm 0,01$  mm, co gwarantuje idealne prowadzenie zaworu oraz stabilne uszczelnienie. Zoptymalizowana powierzchnia wewnętrzna zmniejsza tarcie, poprawia stabilność filmu olejowego i ogranicza zużycie podczas pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich obrotach. Stanowią bezpośredni zamiennik OEM i nadają się zarówno do projektów drogowych o zwiększonej mocy, jak i profesjonalnych silników wyścigowych, gdzie kluczowa jest trwałość i powtarzalność parametrów. Cechy techniczne Wykonane z brązu manganowego lub miedzi-berylu Wysoka odporność na temperaturę i zużycie Precyzyjna obróbka z tolerancją  $\pm 0,01$  mm Doskonała przewodność cieplna Zoptymalizowana powierzchnia wewnętrzna ograniczająca tarcie Bezpośredni zamiennik OEM i zastosowań sportowych Zalety Stabilniejszy luz zaworowy przy wysokim obciążeniu cieplnym Zmniejszone straty tarcia i wyższa sprawność mechaniczna Wydłużona żywotność zaworów i gniazd zaworowych Kompatybilne z zaworami Inconel, Black Nitride oraz tytanowymi Odpowiednie do silników drogowych i wyścigowych Informacje dodatkowe Zestaw: 8 prowadnic zaworowych dolotowych Zastosowanie: Mitsubishi 4G63 EVO I-IX