

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zrp-std-prowadnice-zaworow-dolotowych-i-wydechowych-do-audi-vw-volkswagen-25l-tfsi-tt-rs-rs3-ea855-12szt-p-51555.html>



ZRP Std Prowadnice Zaworów Dolotowych i Wydechowych do Audi VW Volkswagen 2.5L TFSI TT-RS RS3 EA855 12szt.

Cena brutto	526,93 zł
Cena netto	428,40 zł
Numer katalogowy	VG-AUD-001-IE-12

Opis produktu

Audi / Volkswagen 2.5L TFSI TT-RS / RS3 (EA855) – ZRP Standardowe Prowadnice Zaworów Dolotowych i Wydechowych High Performance Standardowe prowadnice zaworów dolotowych i wydechowych ZRP High Performance zostały zaprojektowane do wysokowydajnych silników Audi i Volkswagen 2.5L TFSI EA855, stosowanych m.in. w modelach TT-RS oraz RS3. Wykonane z najwyższej jakości stopów miedzi, takich jak brąz manganowy lub miedź berylowa, zapewniają wyjątkową trwałość, precyzyjne dopasowanie oraz doskonałe odprowadzanie ciepła w ekstremalnych warunkach pracy. Zaprojektowane z myślą o silnikach turbodoładowanych i pracy przy wysokich obrotach, prowadnice ZRP charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na zużycie oraz stabilnością wymiarową nawet przy długotrwałym obciążeniu cieplnym. Ich doskonała przewodność cieplna umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła z trzonka zaworu do głowicy cylindra, co obniża temperaturę pracy i zwiększa niezawodność układu rozrządu. Każda prowadnica jest precyzyjnie obrabiana z tolerancją $\pm 0,01$ mm, co zapewnia idealne prowadzenie zaworu, powtarzalne uszczelnienie oraz płynną i stabilną pracę. Zoptymalizowana powierzchnia wewnętrzna zmniejsza tarcie, poprawia stabilność filmu olejowego i minimalizuje zużycie podczas długotrwałej eksploatacji przy wysokim obciążeniu. Cechy techniczne Wykonane z wysokiej jakości stopów miedzi (brąz manganowy lub miedź berylowa) Wysoka odporność na zużycie i wysokie temperatury – idealne do silników turbodoładowanych Precyzyjna obróbka z tolerancją $\pm 0,01$ mm zapewniająca dokładne prowadzenie zaworu Doskonała przewodność cieplna dla efektywnego odprowadzania ciepła do głowicy Zoptymalizowana powierzchnia wewnętrzna ograniczająca tarcie i poprawiająca smarowanie Bezpośredni zamiennik OEM do zastosowań seryjnych i sportowych Zalety Stabilne luzy zaworowe nawet przy bardzo wysokim obciążeniu cieplnym Zmniejszone straty tarcia i wyższa sprawność mechaniczna Wydłużona żywotność zaworów i gniazd zaworowych, nawet w wymagających warunkach Kompatybilne z zaworami Inconel, Black Nitride oraz tytanowymi Odpowiednie do aut drogowych o podwyższonej mocy oraz profesjonalnych silników wyścigowych Informacje dodatkowe Zestaw: 12 prowadnic zaworowych